

Ford Focus 1.6 TDCi		
Pohonné ústrojenstvo		
usporiadanie		R4
ventilov na valec		2
zdvihový objem	cm3	1560
max. výkon	kW/k	85/115
pri otáčkach	min-1	3600
max. krútiaci moment	Nm	270
pri otáčkach	min-1	1750 - 2500
palivo		nafta
vstrekovanie		priame, common-rail
nasávanie		turbodúchadlo VGT
prevodovka		6° manuálna
pohon		predných kolies
Podvozok		
<i>Zavesenie kolies</i>		
vpredu		nezávislé McPherson
vzadu		viacprvková zadná náprava
<i>Brzdy</i>		
predné		ventilované kotúčové
zadné		plné kotúče
<i>Priemer otáčania</i>		
obrysový	m	neudané
stopový	m	11
Rozmery		
dĺžka	mm	4358
šírka	mm	1823
výška	mm	1484
rázvor	mm	2648
rozchod vpredu	mm	1544
rozchod vzadu	mm	1534
Objemy		
palivová nádrž	l	53
<i>Batožinový priestor</i>		
základný	l	316

celkový		1101
Hmotnosti		
pohotovostná	kg	1400
užitočná	kg	500
celková	kg	1900
nebrzdeného prívesu	kg	670
brzdeného prívesu	kg	1200
Výkony		
mx. rýchlosť	km/h	193
zrýchlenie 0-100 km/h	s	10,9
1000 m s pevným štartom	s	neudané
Spotreba		
mesto	l/100 km	5,1
mimomesto	l/100 km	3,7
kombinovaná	l/100 km	4,2
CO2	g/km	109
emisná norma		Euro 5

Náklady na servisné prehliadky a predpísané normohodiny		
	normohodina (h)	cena materiálu (€ bez DPH)
20 000 km	0,7	60,65
40 000 km	1,3	87,62
60 000 km	1	120,47
80 000 km	1,3	87,62
100 000 km	0,7	60,65
120 000 km	1,6	147,44
140 000 km	0,7	60,65
Ceny vybraných náhradných dielcov a normohodiny na ich výmenu		
	Cena dielca (€)	Normohodina*
platničky (predné)	105,35	0,7
kotúče (predné)	190,44	1,2
platničky/brz.čeluste (zadné)	97,58	0,7
kotúče/bubny (zadné)	145,42	1,2

Predné tyčky stabilizátora (2ks)	30,88	0,6
Sviečky/žhav.sviečka (všetky)	54,4	0,7
Predný spodný čap (2ks)	403,8*	0,8
Tyčky riadenia (2ks)	106,39	0,6
Sada spojky	270,48	3,9
Predné tlmiče (2ks)	296,14	1,1
Zadné tlmiče (2ks)	292,58	0,7
Predná žiarovka-pravá	7,36	0,3
Predná žiarovka-ľavá	7,36	0,3

* Spolu so spodným ramenom

* normohodina určená pre výmenu daného dielca