

Mercedes-Benz C 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY**Pohonné ústrojenstvo**

usporiadanie		R4
ventilov na valec		4
zdvihový objem	cm ³	2143
max. výkon	kW/k	150/204
pri otáčkach	min-1	4200
max. krútiaci moment	Nm	500
pri otáčkach	min-1	1600 - 1800
palivo		nafta
vstrekovanie		priame, common-rail
nasávanie		dve turbodúchadlá
prevodovka		7-stupňová automatickú
pohon		všetkých kolies

Podvozok*Zavesenie kolies*

vpredu		viacprvková náprava
vzadu		viacprvkové nezávislé zavesenie

Brzdy

predné		ventilované kotúčové
zadné		ventilované kotúčové

Priemer otáčania

obrysový	m	10,84
stopový	m	neudané

Rozmery

dĺžka	mm	4591
šírka	mm	1770
výška	mm	1447
rázvor	mm	2760
rozchod vpredu	mm	1549
rozchod vzadu	mm	1552

Objemy

palivová nádrž	l	59
----------------	---	----

Batožinový priestor

základný	l	475
----------	---	-----

celkový		
Hmotnosti		
prevádzková	kg	1675
užitočná	kg	515
celková	kg	2190
nebrzdeného prívesu	kg	750
brzdeného prívesu	kg	1800
Výkony		
mx. rýchlosť	km/h	240
zrýchlenie 0-100 km/h	s	7,1
1000 m s pevným štartom	s	neudané
Spotreba		
mesto	l/100 km	6,7 - 6,9
mimomesto	l/100 km	4,6 - 5
kombinovaná	l/100 km	5,4 - 5,7
CO2	g/km	144 - 152
emisná norma		Euro 5

Náklady na servisné prehliadky a predpísané normohodiny		
	normohodina (h)	cena materiálu (€ bez DPH)
25 000 km	0,9	130
50 000 km	3,2	344
75 000 km	1,6	239
100 000 km	1,9	182
125 000 km	0,9	130
150 000 km	2,6	291
175 000 km	0,9	130
Ceny vybraných náhradných dielcov a normohodiny na ich výmenu		
	Cena dielca (€)	Normohodina*
platničky (predné)	71	0,4
kotúče (predné)	164	0,6
platničky/brz.čeluste (zadné)	57	0,6
kotúče/bubny (zadné)	132	0,8

Predné tyčky stabilizátora (2ks)	62	0,8
Sviečky/žhav.sviečka (všetky)	45	1
Predný spodný čap (2ks)	219	0,8
Tyčky riadenia (2ks)	56	1,1
Sada spojky	automat	
Predné tlmiče (2ks)	233	2,1
Zadné tlmiče (2ks)	175	1,6
Predná žiarovka-pravá	159	0,2
Predná žiarovka-ľavá	159	0,2

* normohodina určená pre výmenu daného dielca